

Gaură pentru robinet:
Diametru minim: 40 mm
Diametru maxim: 44 mm

Alimentarea cu apă caldă și
apă rece:
550 mm distanța maximă
de la sursa până la baterie.
Se potrivește cu
standardele de 1/2" și 3/8"

Direcția de deschidere a
display-ului: Partea dreaptă.

Dimensiunea bazei robinetului:
Suprafață minimă: 70 x 70 mm.
Înălțimea robinetului: 300 mm.

În zona de instalare a robinetului de
sub blat: Trebuie să existe acces
liber pentru conexiunile de
alimentare cu apă.

Chiuveța trebuie să
aibă un sifon
conectat la punctul
de scurgere

Distanța cablului de
semnal: 1,3 metri

Dispozitivul necesită AC 230V. Acesta are
ștecher CEE 7/7, compatibil cu prizele CEE
7/3 și 7/5
Lungime cablu: 1.2 metri.

Dimensiuni dispozitiv sub
chiuveță: L400 x W150 x H500
mm La o distanță de 1 metru de
orificiul robinetului.

TITLE:

Aquator Respo - Cerințe
pentru instalare:

ENGINEER	Evaldas Katkus
REVISION	2.0
DATE	2024-09-25

SCALE:1:10

SHEET 1 OF 1

A4